

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Пароконвектомат Tatra TB10D2CL пекарский

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/parokonvektomat_tatra_tb10d2cl_pekarskij



Описание

Пароконвектомат **Tatra TB10D2CL** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронной панелью управления, 3 реверсивными вентиляторами с 2 скоростями вращения и разъемом для термощупа. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, двойная дверь - из закаленного стекла.

Термощуп и листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Ручные режимы приготовления:
 - Конвекция: от 30 до 260 °C
 - Комбинированный режим конвекция+пар: от 30 до 230 °C
 - Приготовление на пару: от 35 до 130 °C
- Возможность сохранения до 99 программ: каждая программа может содержать до 4 этапов приготовления

- Реверсивные моторы вентиляторов с 2 скоростями вращения, а также инновационный дизайн камеры обеспечивают однородность приготовления и прекрасный результат для любых блюд
- Режим бесконечного времени приготовления (готовка продолжается до выключения пароконвектомата)
- Функции:
 - Предварительный нагрев
 - Быстрое охлаждение камеры
 - Готовка в ночное время
- 3 программы автоматической мойки: легкая, средняя, интенсивная
- Электронная регулировка впрыска воды
- Ручная регулировка открытия вытяжной трубы
- Подсветка рабочей камеры осуществляется при помощи галогеновой лампы
- Двойная дверь из закаленного стекла с системой легкой очистки эффективно сокращает теплопотери и защищает персонал от ожогов.

Дополнительные характеристики:

- Габариты в упаковке: 925x970x1405 мм

Характеристики

Подключение	380 В
Количество уровней	10
Способ образования пара	инжектор
Расстояние между уровнями	80 мм
Тип гастроемкости	противни 600x400
Панель управления	электронная
Автоматическая мойка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Температурный режим	от 0 до 260 °С
Мощность	15.7 кВт
Ширина	826 мм
Глубина	867 мм
Высота	1268 мм
Вес (без упаковки)	131 кг
Вес (с упаковкой)	150 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.