

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система АСК-Холод ССп-21



Описание

Напольно-потолочная сплит-система **АСК-Холод ССп-21** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком, который размещается снаружи холодильной камеры и воздухоохладителем внутри камеры, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной от 0,9 до 1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Микропроцессорный контроллер Danfoss / Eliwell, обеспечивающий работу холодильной установки по программе пользователя
- Поршневой герметичный компрессор Tecumseh
- Конденсатор и испаритель ребристо-трубный
- Выносной пульт управления
- Докипатель
- Фильтр-осушитель
- Дренажный шланг
- Капиллярная трубка
- Вводной автомат
- Магнитный пускатель на включение компрессора Schneider Electric
- Магнитный пускатель Schneider Electric на включение электрооттайки
- Реле высокого давления
- Осевые вентиляторы повышенной производительности

- Кнопка включения установки

Особенности:

- Хладагент: R404a
- Компрессор: CAJ 4517 Z
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Автоматическая оттайка
- Нагрев испарителя и поддона производится ТЭНами
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Обвязка компонентов осуществляется медной трубой с толщиной стенки не менее 0,85 мм
- Обвязка электрической части выполняется проводами ГОСТ сечением не менее 1,5 мм²

Дополнительные характеристики:

- Температура наружного воздуха: от 40 до -35 °C
- Расход воздуха вентиляторов воздухоохладителя: 800 м³/час
- Конденсатор: 2,8 / 11,05 шаг ребер, мм / поверхность, м²
- Воздухоохладитель: 4,0-8,0 / 8,73 шаг ребер, мм / поверхность, м²
- Длина струи воздуха: 5 м

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -30 °C)
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до 10 °C
Холодопроизводительность	2140 Вт
Объем холодильной камеры	от 14 до 30.5 м ³
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1.2 кВт

Ширина внешнего блока	350 мм
Глубина внешнего блока	730 мм
Высота внешнего блока	270 мм
Ширина внутреннего блока	480 мм
Глубина внутреннего блока	810 мм
Высота внутреннего блока	360 мм
Вес общий (с упаковкой)	120 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.