

# Описание товара Холодильник фармацевтический POZIS ХФД-280-1 металл. двери



## Описание

Фармацевтический холодильник **POZIS ХФД-280-1** используется в аптеках, больницах и клиниках для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов.

Двухкамерная модель оснащена 2 металлическими дверями с замками и 3 регулируемые по высоте полками с 2 пластиковыми контейнерами в каждой камере. Для удобства пользования дисплеи, отображающие температуру, располагаются над дверью верхней камеры в зоне постоянной видимости. Теплоизоляция корпуса выполнена из пенополиуретана.

В комплект поставки входят 4 ключа (по 2 на каждую дверь).

## **Особенности:**

- Блок управления БУ-М01 со сверхчувствительным датчиком в каждой камере
  - Автоматическое поддержание температуры в камере
  - Работа системы мониторинга во время отключения электропитания не менее 24 часов
  - Применение аккумуляторов в качестве элементов питания системы (с автоматическим восполнением заряда батарей при появлении электропитания)
  - Индикация отсутствия электропитания с записью в текущем файле
  - Запись до 45000 показаний с автоматической перезаписью старых файлов
  - Возможность увеличения объема памяти (SD-карта)
  - Настраиваемая частота регистрации (от 1 раза в минуту до 1 раза в час)
- Охлаждение 2 агрегатами компрессорного типа
- Герметизация дверного проема эластичным уплотнителем с магнитной вставкой
- Хладагент: R600a

- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа
- Внутреннее светодиодное освещение камер
- Роликовые опоры для облегчения перемещения

#### **Дополнительные характеристики:**

- Объем верхней/нижней камеры: 140 л
- Точность поддержания температуры:  $\pm 2$  °С
- Объем установленной карты памяти: 2x 2 Гб
- Потребляемая мощность:
  - Номинальная общая: 0,3 кВт
  - Номинальная верхней/нижней камеры: 0,15 кВт
  - Максимальная верхней/нижней камеры: 0,165 кВт
- Потребление электроэнергии: 1,42 кВт\*ч/сутки
- Корректированный уровень звуковой мощности: 55 дБа
- Температура окружающей среды: от 10 до 35 °С
- Внутренние размеры верхней/нижней камеры: 530x435x710 мм
- Объем упаковки: 0,708 м<sup>3</sup>
- Габариты в упаковке: 650x630x1730 мм

#### **Характеристики**

Тип	холодильный
Назначение	для хранения лекарств, для хранения вакцин
Исполнение двери	глухая
Температурный режим	от 2 до 15 °С
Объем	280 л
Охлаждение	динамическое
Напряжение	220 В
Ширина	600 мм
Глубина	610 мм
Высота	1683 мм
Вес (без упаковки)	74.5 кг
Вес (с упаковкой)	80 кг
Страна-производитель	Россия
Родина бренда	Россия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.