

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Канализационная установка Wilo HiSewlift 3-15

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/kanalizatsionnaya-ustanovka-wilo-hisewlift-3-15>



Описание

Канализационная установка Wilo HiSewlift 3-15 для простого настенного монтажа. Малошумная эксплуатация и встроенный фильтр с активированным углем для повышения удобства пользователя. Мощность, внушающая доверие, и низкий расход электроэнергии для эффективного отвода сточных вод. Простая установка с гибкими возможностями подключения.

Готовая к подключению автоматическая напорная установка для отвода сточных вод с низким уровнем шума согласно стандарту EN 12050-3 со всеми необходимыми переключающими и управляющими устройствами.

Особенности:

- Надежный погружной насос с режущим механизмом
- Встроенный обратный клапан
- Фильтр с активированным углем
- Защита от переполнения
- Гибкий соединительный патрубок
- Соединение для напольного унитаза и дополнительное соединение (умывальник, биде).

- При установке необходимо соблюдать местные стандарты и директивы (например, в Германии DIN 1986).
- По опции доступна сетевая аварийная сигнализация.

Характеристики

| | |
|---|------------------|
| Вес, кг | 6 кг |
| Тип насоса | канализационный |
| Страна производителя | Германия |
| Макс. производительность, л/мин | 87 |
| Высота напора | 8 м |
| Максимальный напор | 8 м |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Страна сборки | Германия |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 5.2 |
| Число водозаборных точек | 2 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости, °С | 5 — 35 |
| Объем гидробака | 17.4 л |
| Материал корпуса | Пластик |
| Механизм насоса | центробежный |
| Режущая насадка | Да |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40 |
| Цвет | белый |
| Габаритный размер | 191 × 249 511 мм |
| Вес | 6 кг |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Диаметр выходного отверстия | 1¼" |
| Качество воды | Грязная |
| Пропускная способность, куб. м/час | 5.2 |