

Описание товара 23.07.2025

Наименование товара: Осушитель воздуха Dantherm CDP 75 для бассейнов

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/osushiteli/osushitel-vozdukha-dantherm-cdp-75-dlya-basseynov>



Описание

- Осушитель воздуха Dantherm CDP 75 □ для бассейнов Канальный осушитель воздуха Dantherm CDP 75 предназначен для использования в больших частных и коммерческих бассейнах, в спа-салонах, так же подходит для раздевалок, складов, производственных помещений, архивов, музеев и прочих помещений в которых требуется контроль за влажностью воздуха.
- В серии CDP используется конденсационный принцип работы.
- Воздух из помещения всасывается вентилятором внутрь осушителя, после чего его температура понижается ниже точки росы, таким образом, из воздуха выводится жидкость (вода), после этого он подогревается и подается обратно в помещение.
- Предусматриваются различные варианты установки, панель управления может быть установлена с любой стороны осушителя.
- Так же предусмотрены варианты выходов для воздуха (сверху или сбоку), таким образом, осушитель может быть встроен в любые системы, с разными техническими требованиями.
- При заказе осушителя на заводе, может быть дополнительно заказана комплектация водяным охлаждением конденсатора, который позволит использовать избыточное тепло для подогрева воды в бассейне, или в системе центрального отопления.
- □ В серии CDP 75-125-165 предусмотрена возможность подмеса свежего, наружного воздуха.

- Осушители Dantherm CDP изготовлены с учетом современных энергосберегающих требований.
- Таким образом, они экономят электричество, а следовательно, и Ваши деньги.
- □ Dantherm CDP 75 имеет очень низкий уровень шума, а установка в отдельном техническом помещении позволяет практически исключить шум при работе осушителя.
- Если Вам необходимо периодически менять уровень влажности в помещении, то рекомендуется дополнительно приобрести и установить выносной комнатный гигростат.
- Осушитель просто контролировать, он оснащен информативным дисплеем отображающим режимы работы.
- Функция размораживания контролируется электроникой.
- В стандартной комплектации осушитель Dantherm CDP 75 крепится на стену, но при приобретении специального крепления он легко устанавливается на пол.
- Управляющая электроника осушителя контролирует процесс обмерзания, как только сенсоры испарителя фиксируют обледенение, алгоритмы останавливают работу компрессора, и с помощью вентилятора, к испарителю подается теплый, приточный воздух.
- Как только агрегаты оттают, компрессор включается, и осушитель переходит в нормальный режим работы.
- Область применения:
 - Для различных помещений;
 - Большие частные бассейны;
 - Терапевтические бассейны;
 - Оздоровительные бассейны;
 - Крытые бассейны;
 - Душевые;
 - SPA-залы;
 - Музеи;
 - Спортивные залы;
 - Погреба;
 - Архивы;
 - Мастерские.
- Конструктивные особенности:
 - При изготовлении корпуса применяется горячеоцинкованная сталь, дополнительно защищенная порошковым покрытием.
 - Испаритель и конденсатор дополнительно защищены от коррозии.
 - Кронштейн, входящий в комплект, позволяет легко монтировать осушитель на стену.
 - Так же к осушителю можно приобрести дополнительный кронштейн, предназначенный для напольного крепления.
 - Слив конденсата происходит через патрубок 3/4 дюйма, расположенный в со стороны подачи воздуха.
 - В осушителе предусмотрена установка калорифера, если требуется подогрев воздуха в помещении, он устанавливается на выходе из агрегата, и контролируется комнатным термостатом.
 - В осушителе используются фильтры, расположенные на входе, которые фильтруют проходящий через них воздух.

- К фильтрам обеспечен удобный доступ, и их можно промывать водой.
- Dantherm CDP 75 оснащен эффективным роторным компрессором.
- Для подачи воздуха используется радиальный вентилятор.
- Минимальная рабочая температура 20 о С.

Характеристики

Потребляемая мощность	1850 Вт
Уровень шума, дБ	46

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.