

Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: ИБП INELT Smart Station POWER 1000

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-inelt-smart-station-power-1000>



Описание

- Источник бесперебойного питания Smart Station POWER 1000 используется в однофазных бытовых и производственных потребительских электросетях.
- ИБП предназначен для работы с потребителями, чья суммарная мощность не превышает 0.6 кВт (1000 ВА).
- Источник работает в широком диапазоне входного напряжения — 170-280 В, без перехода на питание от аккумуляторных батарей, на выходе обеспечивает стабилизированное напряжение с номиналом 220 В.
- Защищен от перегрузки, токов короткого замыкания и перегрева.
- ИБП Smart Station POWER 1000 собран по линейно-интерактивной схеме и оснащен микропроцессорным управлением.
- Для подключения потребителей предусмотрено шесть розеток бесперебойного электропитания.
- Оборудован функцией холодного старта (включение в рабочий режим при отсутствии внешнего питания).
- Для настройки и регулирования источника предусмотрен комбинированный интерфейс RS-232/USB, позволяющий подключать к компьютеру (программное обеспечение и кабель идут в комплекте).

- Источник Smart Station POWER 1000 смонтирован в □прямоугольном компактном корпусе размерами 147×360×234□мм.
- На □передней панели имеется индикация режимов работы регулятора.
- Время переключения с □внешнего питания на □аккумуляторные батареи □— не □более 4 □мс.
- Вес □— 13 □кг.
- Охлаждение □— воздушное, естественное.
- Форма выходного сигнала □— ступенчатая аппроксимация синусоиды.
- Продолжительность автономной работы □— 20-110 минут, зависит от □величины нагрузки.
- Разрешается эксплуатировать в □отапливаемых помещениях при температуре воздуха от □0 □до □+40 □°С, влажность не □должна превышать 95 □% (без образования конденсата).
- Данный ИБП является прекрасным офисным и □бытовым вариантом обеспечения □орогостоящих потребителей качественным, стабилизированным электропитанием и □защитой от □непредвиденного отключения.
- Рекомендован к □использованию в □цепях с □подключенными компьютерами, копировальными машинами, серверными станциями, телекоммуникационной техникой, радиоаппаратурой и □т.д.
- Гарантийный срок службы ИБП □— 2 □года.

Характеристики

Время автономной работы	20-110 минут
Форма выходного сигнала	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Гарантия	2 года
Габариты, мм	ширина 147, высота 360, глубина 234
Охлаждение	естественное
Время переключения на батареи, мс	менее 4 мс
Входная частота, Гц	50/60 +/-5
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	170-280
Разъёмы	евророзетки
Относительная влажность, %	0-95 без конденсата
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Тайвань
Байпас	Есть

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.