

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторная станция Belluna ККС Р311 на 2 потребителя, без ресивера с щитом защиты и 2 сигнальными боксами

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/_belluna_311_2_2



Описание

Компрессорно-конденсаторная станция **Belluna ККС Р311** серии On/Off используется на предприятиях общественного питания, торговли и других объектах различных отраслей для поддержания необходимого температурного режима в соответствующей холодильной камере 2 потребителей таких как воздухоохладители, витрины или холодильные горки. Модель состоит из рабочего блока и выносного щита управления и защиты. Рабочий блок имеет корпус, теплообменник, двигатель с крыльчаткой, запорные вентили, защитные решетку и крышку для вентилялей, щит оснащен прозрачной защитной крышкой. Соленоиды и терморасширительные вентили (ТРВ) размещаются в потребителях.

В комплект поставки входят 2 сигнальных бокса.

Прибор не заправлен хладагентом, для работы требуется заправка хладагентом R507a. Соленоиды и ТРВ не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Высокоэффективный ротационный компрессор

- Зимний комплект (РДК) с трубчатым электронагревателем (ТЭНом) подогрева картера компрессора
- Защита по высокому давлению, контроль утечки хладагента, дополнительная защита компрессора от перегрева
- Отделитель жидкости перед компрессором для защиты от гидроудара жидким фреоном и выхода его из строя
- Автомат защиты по высокому току
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Сниженный уровень шума рабочего блока
- Монтаж щита управления на удобном расстоянии от рабочего блока
- Уличный монтаж рабочего блока без необходимости установки защитного козырька
- Надежность, комфорт и длительный срок эксплуатации
- Дросселирующее устройство: ТРВ, размещаются в потребителях
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Параметры эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды:
 - Рабочий блок: от -40 до 45 °С
 - Щит управления: от -5 до 35 °С
- Диапазон создаваемой температуры во внутреннем объеме холодильной камеры: от -22 до 22 °С
- Холодопроизводительность с хладагентом R507a соответственно температуре кипения при температуре конденсации 45 °С:
 - 0 °С: 7705 Вт
 - -5 °С: 6395 Вт
 - -10 °С: 5276 Вт
 - -15 °С: 4327 кВт
 - -20 °С: 2841 кВт
 - -25 °С: 2275 кВт
- Энергопотребление: 3,8 кВт·ч
- Средний срок службы: 9 л.
- Диаметр соединений:
 - Жидкостная линия: 3/8" (9,52 мм)
 - Газовая линия: 3/4" (19,05 мм)

Опции (заказываются отдельно):

- Соленоиды и ТРВ

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение

380 В

Ширина	940 мм
Глубина	340 мм
Высота	1320 мм
Страна производства	Россия
Температурный режим	универсальный
Тип компрессора	ротационный
Место установки	на улице
Старая цена	288911
Бренд	Belluna

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.