

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный блок ПОЛЮС-САР ПС.КСК.01.УМ102i

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/_01_ym102i



Описание

Компрессорно-конденсаторный блок **ПОЛЮС-САР ПС.КСК.01.УМ102i** используется на предприятиях общественного питания и торговли, а также в производственных цехах и складских помещениях для охлаждения содержимого холодильных камер, поддержания необходимой температуры хранения продуктов в холодильной мебели и обеспечения работы торгового оборудования, такого как охлаждаемые витрины, прилавки и холодильные столы. Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм и покрыт слоем порошковой краски толщиной 1 мкм, основание - из стали толщиной 2 мм.

Стандартная комплектация:

- ТЭН картера
- Жидкостный ресивер
- Обратный клапан перед ресивером
- Фильтр на жидкостной линии, смотровое стекло
- Манометры
- Вентили на входе и на выходе агрегата
- Малошумный шестиполюсный вентилятор

- Щит управления агрегатом с автоматикой Schneider Electric
- Реле задержки включения

Особенности:

- Электрика Schneider Electric
- Герметичный цифровой компрессор Copeland ZBD45 (Европа)
- Дополнительные ребра жесткости корпуса (отсутствие вибрации)
- Отсутствие тепловыделений в торговый зал и, как следствие, комфортные условия в торговом зале как для покупателей, так и для работы оборудования
- Низкий уровень шума от работы агрегата
- Экономия затрат на электроэнергию
- Более эффективное использование торговой площади магазина
- Фреон R404A

Дополнительные характеристики:

- Количество вентиляторов: 2
- Объем ресивера: 10 л
- Холодопроизводительность:
 - При -5/45 (2 °C): 12,1 кВт
 - При -10/45 (0 °C): 9,9 кВт
- Температура окружающей среды: 30 °C
- Минимальная заправка фреоном: 10 кг
- Номинальная потребляемая мощность компрессорно-конденсаторного блока: 0,866 кВт
- Макс. рабочий ток: 11,27 А
- Габарит корпуса: 10
- Трубопроводы*:
 - Нагнетание: 5/8"
 - Всасывание: 1 1/8"
 - Жидкость: 5/8"
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 5*2,5
- Площадь поверхности компрессорно-конденсаторного блока: 42,5 м²
- Шаг ребер компрессорно-конденсаторного блока: 2 мм
- Диаметр вентилятора: 500 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Шумоизоляция компрессорного отделения
- Шумоизоляционный кожух компрессора
- Регулятор оборотов вентилятора Danfoss XGE-4C
- Зимняя опция (KVR+NRV+NRD)
- Теплоизолированный отделитель жидкости
- Отделитель масла со смотровым стеклом и краном
- Фильтр на линии всасывания

**Трубопроводы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. Диаметры фреоновых магистралей рассчитываются отдельно с помощью специальных методик и программ, учитывая особенности прокладки трассы по месту монтажа.*

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	5.68 кВт
Ширина	1249 мм
Глубина	580 мм
Высота	1260 мм
Страна производства	Россия
Производительность	9167 м3/час
Температурный режим	среднетемпературный
Вес (в упаковке)	230 кг
Ширина (в упаковке)	1450 мм
Глубина (в упаковке)	800 мм
Высота (в упаковке)	1500 мм
Холодопроизводительность	от 9.9 до 12.1 кВт
Тип компрессора	спиральный
Компрессор	Invotech
Старая цена	369978
Бренд	ПОЛЮС-САР

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.