

# Описание товара Шкаф холодильный ARKTO V0.7-G (R290, короткая ручка)



## Описание

Холодильный шкаф **ARKTO V0.7-G (R290, короткая ручка)** предназначен для кратковременного хранения предварительно охлажденных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, холодильной камерой с правосторонней распашной дверью с короткой вертикальной рукояткой. Вертикально ориентированный корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, задняя стенка – из оцинкованной стали, термоизоляция – из пенополиуретана высокой плотности.

## **Комплектация:**

- 5 решетчатых полок
- 20 кронштейнов для полок
- Ванночка для слива конденсата
- 4 опоры M10
- Ключ к замку
- Инструкция по эксплуатации

## **Особенности:**

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическая оттайка испарителя с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Система испарения конденсата
- Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы

- Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания
- Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан Шредера для удобства закачки хладагента
- Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери
- Дверной замок
- Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола
- Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема
- Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Возможность использования стандартных гастроемкостей формата GN2/1
- Возможность перенавешивания двери на левую сторону при наличии опциональных комплектов петель
- Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Степень защиты оболочки: IP20
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °С
  - Максимальная относительная влажность при температуре 25 °С: 80%
- Номинальная сила тока: 4 А
- Максимальная потребляемая мощность:
  - Работа: 0,55 кВт
  - Оттайка: 0,33 кВт
- Максимальное суточное энергопотребление: 6 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Полезный объем: 650 л
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Шаг установки полок: 60 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм
- Габариты полки: 530х650 мм
- Внутренние габариты камеры:
  - Глубина: 720 мм
  - Высота: 1600 мм

## Опции (заказываются отдельно):

- Комплекты верхних и нижних петель для перенавешивания двери (226921 и 226922)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

## Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	710 мм
Глубина	880 мм
Высота	2015 мм
Вес (без упаковки)	115 кг
Вес (с упаковкой)	140 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Россия
Температурный режим	от -5 до 5 °С
Назначение	универсальный
Объем	700 л
Ширина (в упаковке)	880 мм
Глубина (в упаковке)	725 мм
Высота (в упаковке)	2200 мм
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Среднетемпературный	Да
Исполнение двери	глухая
Старая цена	115323
Бренд	ARKTO

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.