

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Ecoclima ECLCF/I-TC18/4R1/ECL/I-TC18/4R1



Описание

Сплит-система напольно-потолочного типа ECOCLIMA серии Profi Line inverter оборудована современной системой энергопотребления, благодаря использованию систем автоматики и программному обеспечению. Модель подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров. Обладает высоким КПД в условиях низких температур за счет установки более мощного «теплового насоса». Компрессоры, вентиляторы и приборы автоматики имеют оригинальный дизайн, надежную и бесшумную конструкцию. Есть возможность подключить подмес свежего воздуха. Легкость установки и обслуживания, высокая производительность и доступная стоимость делают эту модель одной из самых востребованных.

Особенности и преимущества Ecoclima ECLCF/I-TC18/4R1/ECL/I-TC18/4R1:

- Низкий уровень шума
- Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении
- Комплектуется воздушным фильтром. Возможна установка дополнительного фильтра
- Отвод дренажа с двух сторон: слева/справа
- Точная регулировка потока воздуха вверх и вниз
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Пульт дистанционного управления
- Высокая производительность по доступной цене.

Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	52 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	39
Мощность охлаждения	5.27 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.01 кВт
Расход воздуха, м³/час	900
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	D
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 105.5 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	24 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.65 кВт
Мощность обогрева	5.7 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-5 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	30.7 × 78 × 60.5 см
Вес (внешний блок)	28 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Коэффициент эффективности COP	3.63
Коэффициент эффективности EER	3.21

Завод

TCL

Марка компрессора

GMCC

Бренд

Ecoclima

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.