

Описание товара 28.07.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Kentatsu Nobby Base (S)/(E) 44-CS

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kentatsu_nobby_base_s_e_44_cs



Описание

Одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания Nobby Base представляют собой совершенный баланс в отношении цена-качество. Надежные, качественные комплектующие и традиционный, сдержанный дизайн. Универсальные и удобные в эксплуатации котлы Nobby Base обогреют квартиру, загородный дом или нежилые помещения.

Особенности и преимущества Kentatsu Nobby Base (S)/(E) 44-CS:

- 3-ходовой латунный клапан
- Датчик бойлера косвенного нагрева в комплекте
- Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,2 бар)
- Первичный теплообменник изготовлен из меди со специальным покрытием
- Функция «Зима/лето», режимы работы «Присутствие», «Отсутствие» и «Сон»
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики
- Возможность подключения уличного датчика для работы в режиме погодозависимого регулирования
- Возможность подключения комнатного термостата для комфортного регулирования

температуры в помещении

- Компактные размеры
- Высокий КПД — 91%
- Интуитивно понятный интерфейс
- Функция «Комфорт» позволяет поддерживать постоянную температуру ГВС 42 °С
- Цифровая индикация кодов неисправности
- Эксплуатация на природном или сжиженном газе
- Встроенный автоматический байпас
- Система защиты от блокировки насоса
- Функция антизамерзания системы отопления
- Степень электрозащиты IPX4D
- Автоматический розжиг и ионизационный контроль пламени
- Наличие функции антилегионелла.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Турция
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 12 л.
Длина	36 см
Ширина	78 см
Высота	65 см
Вес	58 кг
Мощность	44.7 кВт
КПД %	89.3
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	440 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет

Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Расход природного газа куб. м/час	5.3
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Управление	электронное, дисплей
Особенности	Дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	100/60 мм и 80/80 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Расход сжиженного газа, кг/час	3.95
Бренд	Kentatsu

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.