

# **Описание товара Настенный газовый котел**

## **Italtherm City Class 25 F WB**



### **Описание**

Котел газовый ITALTHERM серии CITY CLASS F - это новый уровень комфорта и эффективности для Вашего дома! Предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка котла, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел CITY CLASS F имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

В конструкцию отопительного аппарата включен встроенный водонагреватель для системы горячего водоснабжения. Это удобно, практично и экономит Ваши средства на покупку отдельного водонагревателя.

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

### **Особенности и преимущества Italtherm City Class 25 F WB:**

- Фильтр на входе воды в котел

- Функция антифриз для контуров ГВС и отопления
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности легкого обслуживания
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом

## **Характеристики**

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Страна бренда                         | Италия                                 |
| Страна сборки                         | Италия                                 |
| Цвет                                  | белый                                  |
| Электропитание                        | 220-240/1/50                           |
| Гарантийный срок                      | 2 года                                 |
| Дополнительная информация             | Объем расширительного бака<br>8 литров |
| Длина                                 | 30 см                                  |
| Ширина                                | 40 см                                  |
| Высота                                | 70 см                                  |
| Вес                                   | 30.6 кг                                |
| Мощность                              | 25.7 кВт                               |
| КПД %                                 | 93.3                                   |
| Защита                                | газ-контроль, защита от<br>перегрева   |
| Способ установки                      | Вертикально                            |
| Тип котла                             | газовый                                |
| Камера сгорания                       | закрытая                               |
| Кол-во контуров                       | двухконтурный                          |
| Отапливаемая площадь                  | 260 кв. м.                             |
| Установка                             | Настенная                              |
| Конденсационный                       | Нет                                    |
| Вид топлива                           | Природный газ                          |
| Энергонезависимый                     | Нет                                    |
| Материал первичного<br>теплообменника | медь                                   |
| Встроенный расширительный бак         | Да                                     |

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Встроенный циркуляционный насос                      | Да                   |
| Температура теплоносителя, °C                        | 35 — 80              |
| Температура в контуре ГВС, °C                        | 35 — 55              |
| Производительность горячей воды<br>при t 30°C, л/мин | 11.5                 |
| Расход природного газа куб. м/час                    | 2.72                 |
| Макс. давление воды в контуре<br>отопления, бар      | 3                    |
| Номинальное давление природного<br>газа, мбар        | 20                   |
| Управление                                           | электронное, дисплей |
| Особенности                                          | ЖК дисплей           |
| Диаметр коаксиального дымохода                       | 60/100 мм            |
| Патрубок подключения контура ГВС                     | 1/2"                 |
| Патрубок подключения контура<br>отопления            | 3/4"                 |
| Патрубок подключения газа                            | 3/4"                 |
| Материал вторичного теплообменника                   | нержавеющая сталь    |
| Встроенный бойлер                                    | Нет                  |
| Производительность горячей воды<br>при t 25°C, л/мин | 13.7                 |
| Бренд                                                | Italtherm            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.